

IKURATOOLS

2024年11月
新商品情報

フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機

イコライトアーク

NEW ISK-LS250S2

ご存知ですか？

故障の原因は「粉塵・鉄粉」が多い

粉塵・鉄粉に強い

小型・軽量で
機動性アップ

アークの安定性抜群

出力
電流 **250A**

入力
電圧 **200V** 単相



質量
11kg



精密エリアに粉塵が入りにくくなり

耐久性が向上

精密部品エリアに粉塵が入り込まない。上下2分割の「内部防塵構造」を採用。

●仕様

ISK-LS250S2

定格入力電圧	単相200V
定格入力容量	12.0kVA / 8.5kW
定格入力電流	60A
定格周波数	50 / 60Hz
定格出力電流	250A
定格使用率	30%
外形寸法	W185×L460×H326mm
質量	11kg

溶接品質向上機能搭載

■電撃防止機能

無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。

■アークスタート (A)

溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。

■アークフォース (A)

アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。

■ダウンスロープ (S)

アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。

インバーター制御直流アーク溶接機

イコロ ライトアーク

ご存知ですか？

NEW ISK-LS403S2

故障の原因は「粉塵・鉄粉」が多い

粉塵・鉄粉に強い

アークの安定性抜群

マルチ電圧対応

入力電圧 (単相・三相)	出力電流
200V	180A
入力電圧	出力電流
440V (380 ~ 440V)	300A



質量
15kg

精密エリア

精密エリアに粉塵が入りにくくなり

耐久性が向上

精密部品エリアに粉塵が入り込まない。
上下2分割の「内部防塵構造」を採用。

●仕様

	ISK-LS403S2		
定格入力電圧	単相200V	三相200V	三相380V~440V
定格入力容量	7.2kVA / 5.6kW	6.3kVA / 5.0kW	14.5kVA / 11.6kW
定格入力電流	36A	18A	19A
定格周波数	50 / 60Hz		
定格出力電流	180A	180A	300A
定格使用率	60%	60%	60%
外形寸法	W260×L470×H510mm		
質量	15kg		

溶接品質向上機能搭載

■アークスタート (A)

溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。

■電撃防止機能

無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。

■アークフォース (A)

アーク溶接棒の溶着およびアーク切を低減させ、アークの安定性を高めます。

●標準価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様・外観は改良のために断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。 ●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば配送センター ☎029(869)1080代

